



46 CM	S1
1 CM	TYNK WEWNĘTRZNY
24 CM	BLOCZEK BETON KOMÓRKOWY H+H
20 CM	ISTYROPAN $U=0,036$ W/M ² XK
1 CM	TYNK ZEWNĘTRZNY

26 CM	S2
1 CM	TYNK WEWNĘTRZNY
24 CM	ŚCIANA
1 CM	TYNK WEWNĘTRZNY

PODDASZE

		UŻYTKOWA		
L.P.	POMIESZCZENIE	POW [M ²]	POW [M ²]	
		PODSTAW.	POMOCN.	
1.1A	SCHODY		4,64	LOKAL A 47,01 m ²
1.2A	KORYTARZ		5,73	
1.3A	POKÓJ	8,45		
1.4A	POKÓJ	9,02		
1.5A	ŁAZIENKA		4,27	LOKAL B 47,01 m ²
1.6A	POKÓJ	14,90		
1.1B	SCHODY		4,64	
1.2B	KORYTARZ		5,73	
1.3B	POKÓJ	8,45		
1.4B	POKÓJ	9,02		
1.5B	ŁAZIENKA		4,27	
1.6B	POKÓJ	14,90		
		64,74	29,28	
		94,02		
		RAZEM 94,02m ²		

POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI	23,18m ²
--------------------------	---------------------

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	117,20m ²
------------------------	----------------------

UWAGI

- POZIOM $\pm 0,00$ (PODŁOGA PARTERU) – 30cm POWYŻEJ POZIOMU TERENU, NA PODSTAWIE RZĘDNYCH NA RYSUNKU PZT
- h.p. – WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI
- STOLARKĘ NALEŻY ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW I OBIARZE OTWORÓW NA BUDOWIE
- KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ OKIENNYCH POKAZANY SCHEMATYCZNIE – ZAMAWIAĆ ZGODNIE Z RZUTAMI GŁÓWNYMI
- W STOLARCE OKIENNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI OKIENNE WG.ZALECEŃ PRODUCENTA I PROJEKTU WENTYLACJI
- * POWIERZCHNIA WENTYLACJI MIN.220 CM² W FORMIE NP. KRATKI WENTYLACYJNEJ LUB SZCZELINY
- WSPÓŁCZYNNIK U_0 DLA CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 0,9W/m² x K A DLA DRZWIOWEJ 1,3W/m² x K
- WYMIARY STOLARKI:
 - ZEWNĘTRZNA – podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
 - WEWNĘTRZNA – podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)
- UMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNIH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- RYSUNKI ODCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
- ROLETY ZEWNĘTRZNE ALUPROF
- W przypadku decyzji o montażu rolet zewnętrznych firmy ALUPROF należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję nadproży okiennych i drzwiowych.
- Montaż rolet na niestandardowej stolarce okiennej (okna narożne, łukowe, trójkątne, wykusze itp.) wymaga konsultacji z producentem rolet.

OBIEKT	TRZY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 022302_2, DŁUGOLEKA OBREB 022302_2.0036, SZCZODRE DZ. NR 423/4
INWESTOR	S&K SP. Z O.O. Z/S W KIEŁCZOWIE 55-093 KIEŁCZÓW, UL. POLNA 35
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY	MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA KULCZAK UPR. BUDOWL. NR 292/01/DUW
KOORDYNACJA PROJEKTU	MGR INŻ. MAREK ŻYGADŁO
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODDASZA – BUD.1-3
SKALA	1:100/ A3
NR RYSUNKU	A/05
	10.2021