



46 CM	S1
1 CM	TYNK WEWNĘTRZNY
24 CM	BŁOCZEK BETON KOMÓRKOWY H+H
20 CM	ISTYROPIAN $U=0,036$ W/M ² K
1 CM	TYNK ZEWNĘTRZNY

26 CM	S2
1 CM	TYNK WEWNĘTRZNY
24 CM	ŚCIANA
1 CM	TYNK WEWNĘTRZNY

PARTER
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO*

L.P.	POMIESZCZENIE	UŻYTKOWA		
		POW [M ²]	POW [M ²]	
		PODSTAW.	POMOCN.	
0.1A	WIATROLĄP		3,67	LOKAL A 43,66 m ²
0.2A	PRZEDPOKÓJ		4,73	
0.3A	ŁAZIENKA		2,67	
0.4A	POM. GOSP.		1,47	
0.5A	SALON	23,44		LOKAL B 43,66 m ²
0.6A	KUCHNIA	7,68		
0.1B	WIATROLĄP		3,67	
0.2B	PRZEDPOKÓJ		4,73	
0.3B	ŁAZIENKA		2,67	LOKAL B 43,66 m ²
0.4B	POM. GOSP.		1,47	
0.5B	SALON	23,44		
0.6B	KUCHNIA	7,68		
		62,24	25,08	
		87,32		
		RAZEM 87,32 m ²		

POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI	29,88m ²
--------------------------	---------------------

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	117,20m ²
------------------------	----------------------

UWAGI

- POZIOM $\pm 0,00$ (PODŁOGA PARTERU) – 30cm POWYŻEJ POZIOMU TERENU, NA PODSTAWIE RZĘDNYCH NA RYSUNKU PZT
- h.p. – WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI
- STOLARKĘ NALEŻY ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW I OBIARZE OTWORÓW NA BUDOWIE
- KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ OKIENNYCH POKAZANY SCHEMATYCZNIE – ZAMAWIAĆ ZGODNIE Z RZUTAMI GŁÓWNYMI
- W STOLARCE OKIENNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI OKIENNE WG.ZALECEŃ PRODUCENTA I PROJEKTU WENTYLACJI
- * POWIERZCHNIA WENTYLACJI MIN.220 CM² W FORMIE NP. KRATKI WENTYLACYJNEJ LUB SZCZELINY
- WSPÓŁCZYNNIK U_0 DLA CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ $0,9W/m^2 \times K$ A DLA DRZWIOWEJ $1,3W/m^2 \times K$
- WYMIARY STOLARKI:
– ZEWNĘTRZNA – podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
– WEWNĘTRZNA – podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)
- UMIĘSCOWIENIE PRZEBIĘCZNYCH ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- RYSUNKI ODCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
- W PROJEKCIE ZASTOSOWANO SYSTEMY KOMINOWE SPALINOWE, DYMOWE I WENTYLACYJNE FIRMY SCHIEDEL
- ROLETY ZEWNĘTRZNE ALUPROF
W przypadku decyzji o montażu rolet zewnętrznych firmy ALUPROF należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję nadproży okiennych i drzwiowych.
Montaż rolet na niestandardowej stolarce okiennej (okna narożne, łukowe, trójkątne, wykusze itp.) wymaga konsultacji z producentem rolet.

OBIEKT	TRZY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 022302_2, DŁUGOLEKA
ADRES	OBREB 022302_2.0036, SZCZODRE DZ. NR 423/4
INWESTOR	S&K SP. Z O.O. Z/S W KIELCZOWIE 55-093 KIELCZÓW, UL. POLNA 35
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY	MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA KULCZAK UPR. BUDOWL. NR 292/01/DUW
KOORDYNACJA PROJEKTU	MGR INŻ. MAREK ŻYGADŁO
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU – BUD. 1-3
SKALA	1:100/ A3
NR RYSUNKU	A/04
	10.2021